



# Luz ascendente empotrada de gama completa para hacer destacar tu espacio

## UNIlIn-tierra

La familia de UNIlIn-ground proporciona una gama completa de luces ascendentes en términos de voltaje, ángulo de haz, temperatura de color, etc. Es fácil hacer destacar su espacio con más seguridad y confianza. Diseño compacto y robusto con carcasa de aluminio, los conectores resistentes al agua garantizan un funcionamiento duradero sin requerir más cuidado después de la instalación. El conector impermeable es para brindar más comodidad a la instalación y ahorrar en el costo de la instalación. Además de luz blanca de alta calidad, RGB (y RGB mono) están disponibles con lado incorporado con decodificador DMX512.

### Beneficios

- Fácil operación
- Rápida instalación
- Larga duración
- Diseño duradero para condiciones severas

### Características

- amplio rango de voltajes desde 1 W a 36 W
- más opciones de ángulos de haz
- el blanco cálido es el blanco neutral y estándar, el RGB y el mono RGB es personalizado
- diseño compacto y menor altura de los sistemas
- clasificación IK67, IP67, pasó la prueba de 20 KN de carga estática y de 500 horas de niebla salina
- temperatura de funcionamiento de -40 °C a +50 °C

# UNIIn-tierra

## Aplicaciones

- Espacios públicos
- Superficies arquitectónicas verticales
- Zonas de plazas

## Versions



### Aprobación y aplicación

Mech. impact protection code	IK10
------------------------------	------

### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

### Funcionamiento de emergencia

Temperatura de color	730 blanco cálido
Tipo lente/cubierta óptica	Vidrio
Driver incluido	Si
Light source replaceable	No

### Información general

Índice corr. Temperatura de color	3000 K
Índice Índice de reproducción cromática	>70

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Standard tilt angle posttop	-
-----------------------------	---

### Datos técnicos de la luz

Color	Acero
-------	-------

### Información general

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
911401755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	540 lm
911401755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	1200 lm
911401755362	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	1800 lm
911401755372	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	3600 lm

