



RoadFlair Solar Gen 4.0

BRP392 LED80/CW 50W DM SD 12.5M

Conjunto integral de luces viales solares desde 5000 lúmenes hasta 24,000 lúmenes con una eficacia de 170 lm/W y la opción de versiones híbridas. Ideal para carreteras, autopistas y estacionamientos principales. Perfil de regulación de intensidad y vatios de carga configurables.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Controlador incluido	No
Tipo de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Cable	Cable de 12,5 m con conector Molex
Material	Aluminio fundido a presión

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	24 V
Kit de conexión por cable	Incluye

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Capacidad de configuración	Configurable

Datos técnicos de la luz	
Longitud total	492 mm
Ancho total	295 mm
Altura total	86 mm

Datos de producto	
Código del producto completo	911401815702

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Información general	
Initial luminous flux (system flux)	8000 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	160 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	5700 K
Init. Color Rendering Index	>70

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Median useful life L70B50	50000 h

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Perfil de regulación solar	Configurable
Ubicación de la batería	Outside Luminaire

Datos de producto	
Código del producto completo	911401815702


RoadFlair Solar Gen 4.0

Nombre del producto del pedido	BRP392 LED80/CW 50W DM SD 12.5M
Código del pedido	911401815702
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401815702

Net Weight (Piece) 7,000 kg



Plano de dimensiones



Solar Street Lights

