



SlimBalance

SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ

Haz de luz ancho - Ópalo - 120° -

SlimBalance es la gama completa de una familia de productos con un diseño impecable y elegante que ayuda a crear espacios atractivos y distinguidos para los clientes. La familia cubre distintas longitudes (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), distintos casquillos terminales (redondo, cuadrado) y diferentes distribuciones de luz (directa, indirecta). La versión compatible para uso en oficinas ofrece una luz agradable de buena calidad.

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará la luminaria
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador/unidad de potencia/transformador	-
Controlador incluido	Sí
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Tipo de cubierta/lente óptico	Ópalo
Ampliación de haz de luz de la luminaria	120°
Interfaz de control	DALI
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	-

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Light source engine type	LED

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220/240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de irrupción	22 A
Tiempo de irrupción	275 ms


SlimBalance

Factor de potencia (mín.)	0.95
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Metal
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Longitud total	1555 mm
Ancho total	70 mm
Altura total	105 mm
Color	Plateado
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Información general	
Initial luminous flux (system flux)	4000 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80

Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM< 3
Potencia de entrada inicial	40 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Median useful life L70B50	50000 h
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Nivel de regulación máximo	1%
Datos de producto	
Código del producto completo	911401530741
Nombre del producto del pedido	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ
Código del pedido	911401530741
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	911401530741
Net Weight (Piece)	3.899 kg



Plano de dimensiones



SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ

