



RoadFlair

BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM

RoadFlair - 6249 lm - 46 W - 4000 K

Diseñado para las calles principales de la ciudad, Philips RoadFlair es un producto nuevo y fascinante destinado a iluminar las calles más allá de lo imaginable. Con un diseño inteligente que ofrece a las ciudades los mayores ahorros posibles con la mejor potencia de lúmenes por watt de su clase, este producto para la iluminación de calles presenta un precio competitivo que provoca entusiasmo. Philips RoadFlair brinda eficiencia energética, mejora el desarrollo de sostenibilidad de una ciudad y ofrece una reducción significativa de costos en ambientes urbanos. La luminaria de calle correcta junto con la aplicación de iluminación adecuada creará el mejor ambiente para tu municipalidad, beneficiará a las comunidades locales y aumentará el turismo y los negocios.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		sobretenión, tapa delantera y partes mecánicas	
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro		
Fuente de luz reemplazable	No		
Controlador incluido	Si		
Tipo de cubierta/lente óptico	Óptica de microlente de policarbonato		
Interfaz de control	-		
Conexión	Enchufe de toma de corriente		
Cable	Cable de 0,5 m sin enchufe		
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I		
Light source engine type	LED		
Clase de mantenimiento	El luminario de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra		
		Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
		Ángulo de inclinación estándar post-top	-
		Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
		Mecánicos y de carcasa	
		Tensión de entrada	220 a 240 V
		Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
		Factor de potencia (mín.)	0.9

RoadFlair

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm
Forma de cubierta/lente óptico	En bola, globulares
Longitud total	402 mm
Ancho total	156 mm
Altura total	85 mm
Área proyectada efectiva	0,06 m ²
Color	Gris

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Información general

Initial luminous flux (system flux)	6249 lm
-------------------------------------	---------

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	140 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	>70
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Potencia de entrada inicial	46 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	911401861698
Nombre del producto del pedido	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM
Código del pedido	911401861698
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401861698
Net Weight (Piece)	2,799 kg



Plano de dimensiones



BRP391/392/393/394 RoadFlair

